

## 入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。

### 1. 調達内容

- (1) 件名 共有多目的ルームAV機器 一式  
(内識別紙のとおり)
- (2) 納入期限 令和4年3月31日
- (3) 納入場所 共有多目的ルーム (附属病院4階・6階)
- (4) 入札方法

入札金額は総価額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

### 2. 競争参加資格

- (1) 国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第3条及び第4条の規定に該当しない者であること。
- (2) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、令和3年度に九州・沖縄地域の「物品販売業者」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
- (3) 契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

### 3. 契約条項を示す場所、入札関係書類の交付場所及び問合せ先

宮崎市清武町木原5200番地  
宮崎大学医学部管理課調達総括係  
TEL: 0985-85-9867

### 4. 入札の日時及び場所

日時 令和4年2月1日(火) 14時30分  
ただし、当日は 14時20分までに集合のこと。  
場所 宮崎大学医学部ミーティングルーム1 (新管理棟2階)

### 5. 入札保証金

免除する。

### 6. 契約保証金

免除する。

ただし、落札者が契約上の義務を履行しないときは、違約金として契約金額の10分の1に相当する金額を宮崎大学に支払わなければならない。

### 7. 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札説明書による。

### 8. 契約書の作成

契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。

### 9. 落札者の決定方法

国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第12条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。


### 10. その他

詳細は、宮崎大学医学部管理課調達総括係へ問い合わせのこと。

以上公告する。

令和4年1月12日

国立大学法人宮崎大学  
契約担当役 理事 迫田 浩一郎



## 共有多目的ルームAV機器 一式

(内 訳)

1	液晶プロジェクター (6000lm/WUXGA 白)	パナソニック(株)	PT-MZ680JW	・・・ 4台
2	天つり金具 (取付用ベース金具)	パナソニック(株)	ET-PKE301B	・・・ 4個
3	天つり金具 (低天井用)	パナソニック(株)	ET-PKD120S	・・・ 4個
4	12cmコーン型スピーカー (ブラック)	パナソニック(株)	WS-M10-K	・・・ 8台
5	天井取付金具 (ブラック)	パナソニック(株)	WS-Q146-K	・・・ 8個
6	ワイヤレスマイクロホン (ハンドヘルド型)	パナソニック(株)	WX-ST200	・・・ 6本
7	ワイヤレスマイクロホン (タビオン型)	パナソニック(株)	WX-ST400	・・・ 2本
8	充電器	パナソニック(株)	WX-SZ200	・・・ 4台
9	1.9GHz帯デジタルワイヤレスベースステーション	パナソニック(株)	WX-SP104	・・・ 2台
10	1.9GHz帯デジタルワイヤレスアンテナステーション	パナソニック(株)	WX-SR102A	・・・ 4台
11	コンパクトミキサー	パナソニック(株)	WR-XS3	・・・ 2台
12	デジタルパワーアンプ (200W×4)	パナソニック(株)	WP-DA204	・・・ 2台
13	電源制御ユニット	パナソニック(株)	WU-L61	・・・ 2台
14	5入力1出力 デジタルマルチスイッチャ	(株)アイ・ティ・ケイ	MSD-S51	・・・ 2台
15	4K実物投影機	(株)エルモ社	L-12F	・・・ 2台
16	コンソールボックス	特型 (仕様は別紙2のとおり)		・・・ 2式
17	コンセント枠用 (コンセント枠付き) コネクタハネ	カレ電気(株)	ZP-H15J-SS-W	・・・ 2個
17	コンセント枠用 (コンセント枠付き) コネクタハネ	カレ電気(株)	ZP-HDME-W	・・・ 2個
18	HDMI AOCケーブルコネクタ片側着脱モデル 20m	(株)アイ・ティ・ケイ	NP-AOC-SUHD-20	・・・ 2本
19	VGA接続ケーブル 20m	カレ電気(株)	5VDC20-1.7CF	・・・ 2本

## コンソールボックス (特型)

---

### ●仕様

操作パネル	LED照光式押ボタンスイッチ 金属製焼付塗装 (本体) ・スイッチ名称表記あり
操作ボタン	機械的開閉耐久性: 100万回以上 (モーメンタリ形) 、20万回以上 (ロック形) 電氣的開閉耐久性: 10万回以上
制御概要	主電源 ON/OFF プロジェクター電源 ON/OFF プロジェクター入力選択 5系統(スイッチャー入力制御) 電動スクリーン (上昇・停止・降下) 制御(独立制御: 既存スクリーン制御器)
制御系統	入力 制御入力 (9) : 平行制御 (接点入力) 出力 外部電源 (主電源) 制御 (1) ・・・・平行制御 (メイク接点) スイッチ照明制御 (9) ・・・・平行制御 (+VCC) スイッチャー制御: 入力切替 (6) ・プロジェクター電源制御 (2) ・・・・シリアル制御 (RS-232C)
外形寸法	ボタン式操作パネル                      W650×H170、板厚2mm

※協議の上、製品の仕様および外観は、改良のため変更してもよい。

---